

CATALOGO LED



TUBO

Referencia	Descripción	W	Casquillo / Conector	Color de Temperatura	Lúmenes
INT-LT8-09-WW-C	TUBO T8 (SERIE L) 60 cm TRANSPARENTE	8,5W	G13	3000K	550
INT-LT8-09-NW-C				4500K	570
INT-LT8-09-W-C				6000K	590
INT-LT8-15-WW-C	TUBO T8 (SERIE L) 120 cm TRANSPARENTE	15W		3000K	1020
INT-LT8-15-NW-C				4500K	1102
INT-LT8-15-W-C				6000K	1114
INT-LT8-18-WW-C	TUBO T8 (SERIE L) 150 cm TRANSPARENTE	18W		3000K	1226
INT-LT8-18-NW-C				4500K	1290
INT-LT8-18-W-C				6000K	1336
INT-ET8-10-WW-F	TUBO T8 (SERIE E) 60 cm OPALIZADO	10W	G13	3000K	701
INT-ET8-10-NW-F				4500K	727
INT-ET8-10-W-F				6000K	748
INT-ET8-18-WW-F	TUBO T8 (SERIE E) 120 cm OPALIZADO	18W		3000K	1354
INT-ET8-18-NW-F				4500K	1455
INT-ET8-18-W-F				6000K	1513
INT-ET8-24-WW-C	TUBO T8 (SERIE E) 150 cm TRANSPARENTE	24W		3000K	1900
INT-ET8-24-NW-C				4500K	2040
INT-ET8-24-W-C				6000K	2290
INT-TT8-12-WW-F	TUBO T8 (SERIE T) 60 cm OPALIZADO	0-12W	G13	3000K	0-841
INT-TT8-12-NW-F				4500K	0-852
INT-TT8-12-W-F				6000K	0-884
INT-TT8-25-WW-F	TUBO T8 (SERIE T) 120 cm OPALIZADO	0-25W		3000K	0-1824
INT-TT8-25-NW-F				4500K	0-1860
INT-TT8-25-W-F				6000K	0-1917
INT-TT8-34-WW-F	TUBO T8 (SERIE T) 150 cm OPALIZADO	0-34W		3000K	0-2300
INT-TT8-34-NW-F				4500K	0-2452
INT-TT8-34-W-F				6000K	0-2565



Dimmable

DICROICA

Referencia	Descripción	W	Casquillo / Conector	Color de Temperatura	Lúmenes
INT-GU10-06-W	DICROICA (SERIE A-SPOT)	5W	GU10	6000K	400
INT-GU10-06-WW				3000K	320
INT-MR16-06-W		4,5W	GU5.3/MR16	6000K	350
INT-MR16-06-WW				3000K	280



AR111

Referencia	Descripción	W	Casquillo / Conector	Color de Temperatura	Lúmenes
INT-AR-111-9-W	AR111	9W	GU10/E27	6000K	750
INT-AR-111-9-WW				3000K	640



BOMBILLA

Referencia	Descripción	W	Casquillo / Conector	Color de Temperatura	Lúmenes
INT-QP01-05-W	BOMBILLA	5W	E27	6000K	297
INT-QP01-05-WW				3000K	267
INT-QP06-08-W	BOMBILLA	8W	E27	6000K	622
INT-QP06-08-WW				3000K	541
INT-QP08-12-W	BOMBILLA	12W	E27	6000K	1081
INT-QP08-12-WW				3000K	948



PAR

Referencia	Descripción	W	Casquillo / Conector	Color de Temperatura	Lúmenes
INT-PAR30-12-W	PAR 30	12W	E27	6000K	1260
INT-PAR30-12-WW				3000K	960
INT-PAR38-18-W	PAR 38	18W		6000K	1560
INT-PAR38-18-WW				3000K	1400



PANEL

Referencia	Descripción	W	Dimensiones	Color de Temperatura	Lúmenes
INT-PSC24CE6060	PANEL	39/45W	60cm x 60cm	6000K	3040/3420
INT-PSC24NE6060				4500K	3010/3370
INT-PSC24WE6060				3000K	2930/3300
INT-PSB24CE6060	PANEL	 0-39W		6000K	0-3040
INT-PSB24NE6060				4500K	0-3010
INT-PSB24WE6060				3000K	0-2930



PANEL/DOWNLIGHT

Referencia	Descripción	W	Dimensiones	Color de Temperatura	Lúmenes
INT-DL-08-W	DOWNLIGHT PLANO	8W	5"	6000K	500
INT-DL-08-NW				4500K	450
INT-DL-11-W	DOWNLIGHT PLANO	11W	6"	6000K	830
INT-DL-11-NW				4500K	720
INT-DL-14-W	DOWNLIGHT PLANO	14W	8"	6000K	1090
INT-DL-14-NW				4500K	1030



DOWNLIGHT

Referencia	Descripción	W	Dimensiones	Color de Temperatura	Lúmenes
INT-DL15-25-W	DOWNLIGHT (SERIE LIZ)	25W	6"	6000K	1570
INT-DL15-25-WW				4500K	1420
INT-DL18-35-W	DOWNLIGHT (SERIES LIZ)	35W	6,5"	6000K	1850
INT-DL18-35-WW				4500K	1680
INTDL21-45-W	DOWNLIGHT (SERIES LIZ)	45W	8"	6000K	2350
INTDL21-45-WW				4500K	2110



DOWNLIGHT

Referencia	Descripción	W	Dimensiones	Color de Temperatura	Lúmenes
INT-DLD4-08-W	DOWNLIGHT	8W	4"	6000K	550
INT-DLD4-08-WW				4500K	520
INT-DLD5-16-W	DOWNLIGHT	16W	5"	6000K	1200
INT-DLD5-16-WW				4500K	1000
INT-DLD6-25-W	DOWNLIGHT	25W	6"	6000K	1840
INT-DLD6-25-WW				4500K	1620
INT-DLD8-35-W	DOWNLIGHT	35W	8"	6000K	2590
INT-DLD8-35-WW				4500K	2260



FAROLA

Referencia	Descripción	W	F.P.	Color de Temperatura	Lúmenes
INT-ST-72-30	FAROLA	30W	≥ 0. 92	5500K	2970
INT-ST-72-40		40W	≥ 0. 95		4050
INT-ST-72-50		50W			4950
INT-ST-72-60		60W			5350
INT-ST-72-70		70W			6800
INT-ST-72-80		80W			7650
INT-ST-72-90		90W			8500
INT-ST-72-100		100W			9350
INT-ST-75-40		40W			4050
INT-ST-75-50		50W			4950
INT-ST-75-60		60W			5850
INT-ST-75-70		70W			7200
INT-ST-75-80		80W			8100
INT-ST-75-90		90W			9000
INT-ST-75-100		100W			9900
INT-ST-75-110		110W			10800
INT-ST-75-120		120W			12150



TIRA

Referencia	Descripción	W / Metros	IP	Color de Temperatura	Lúmenes / Metros
INT-ID-W	TIRA FLEXIBLE 5M	4,8	20	6000K	390
INT-ID-WW		4,8		3000K	300
INT-ID-W2		9,6		6000K	780
INT-ID-WW2		9,6		3000K	600
INT-5050ID-W2		14,4		6000K	1000
INT-5050ID-WW2		14,4		3000K	800
INT-ID-RGB		7,2		RGB	250
INT-ID2-RGB		14,4		RGB	500



PROYECTOR

Referencia	Descripción	W	F.P.	Color de Temperatura	Lúmenes
INT-FL-10	PROYECTOR	10	≥ 0. 90	5500K	700
INT-FL-20		20			1400
INT-FL-30		30			2180
INT-FL-50		50			3500
INT-FL-70		70			4900
INT-FL-100		100			6410
INT-FL-120		120			8830
INT-FL-150		150			10500



CAMPANA INDUSTRIAL

Referencia	Descripción	W	F.P.	Color de Temperatura	Lúmenes
INT-IND-80	CAMPANA INDUSTRIAL	80	≥ 0. 90	5500K	6170
INT-IND-110		110			8450
INT-IND-200		200			15300
INT-IND-250		250			19250
INT-IND-300		300			22720



Vigest Solar Spain

Tel./Fax: (+34) 916203245

Mobile: (+34) 646180927

E-mail: info@vigestsolar.com

Vigest Solar Brazil

Tel.: (+55) 47 33 98 28 37

Tel.: (+55) 71 40 42 90 42

E-mail: brasil@vigestsolar.com

